

LBK KROIL BASELA-120CP BIDON 5L (47395)

Precio sin IVA 39,75 €



Especial para compresores



Certificación: NO ADR

Fluido lubricante a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados con aditivos anticorrosivos, anti-desgaste, antioxidante que originan una baja formación de depósitos carbonosos. Además ofrece elevadas propiedades desemulsionantes.

Ventajas

Baja formación de cenizas y de depósitos carbonosos, que alargan las revisiones y vida del compresor.

Elevadas propiedades desemulsionantes.

Buen poder anti-desgaste.

Buena resistencia a altas temperaturas.

Elevadas propiedades anticorrosivas.

Aplicaciones

Se utiliza en la lubricación de cilindros y cárter de compresores que trabajen incluso en condiciones muy severas de funcionamiento.

Por sus altas prestaciones y especial formulación, es idóneo también para su utilización en todos aquellos circuitos hidráulicos que requieran un aceite de bajo contenido en cenizas.

APLICACIONES TÍPICAS:

- Para compresores tanto rotativos como alternativos o de tornillo, de aire o gases inertes, de una o varias etapas, en todo tipo de industria.
- El grado KROIL BASELA 60 CP es utilizado en compresores donde se requiere un ISO 46 o un ISO 150. Generalmente son compresores alternativos.
- Circuitos hidráulicos donde se requiere un lubricante con bajo contenido en cenizas.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51506: VC-L y VD-L ISO 6743/3: DAB, DAG, DAH DIN 51524:1&2 ISO 11158 HL&HM

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las máquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.