

ESPUMA NON FIRE FOAM 50185 (50185)



Precio sin IVA 26,49 €



Espuma poliuretano ignífuga.



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Espuma poliuretano mono componente de aplicación con cánula, ignífuga, ofrece un buen aislamiento térmico y acústico. Igualmente ofrece buen agarre en todo tipo de materiales de construcción como son: madera, hormigón/concreto, ladrillos, tejas, metales, aluminio, no tiene buen agarre en polietileno, silicona y teflón.

Aplicaciones

Se utiliza en la construcción para sellar, rellenar, montar aislar y fijar (instalaciones eléctricas, puertas anti-incendios, cajas fuertes), especialmente en aquellos lugares donde se exige alta resistencia al fuego.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Clase de inflamabilidad:

DIN 4102, 1ra. Parte B1 / EN 13501-2 EI240 /BS476, parte 20

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H351: Se sospecha que provoca cáncer.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P284: [En caso de ventilación insuficiente,] Llevar equipo de protección respiratoria.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. La superficie de trabajo debe estar libre de grasas e impurezas.
2. Antes de hacer la aplicación de la espuma es necesario humedecer la superficie de trabajo; especialmente si la superficie de trabajo es porosa.
3. Al momento de la aplicación, el aerosol debe tener temperatura ambiente.
4. Si la temperatura del aerosol es inferior a 25°C, lo colocamos en agua tibia (máx. T = 40C) aproximadamente durante 20 min.
5. Antes del uso es necesario agitar enérgicamente el aerosol (aprox. 20 veces).
6. Quitar la tapa del aerosol y colocar el tubo alargador en la boquilla.
7. Invertir el aerosol (el uso se hace con el aerosol boca abajo), se extrae la espuma presionando suavemente la válvula y cuidando que el aerosol siempre tenga posición vertical invertida (boca abajo) durante la aplicación.
8. La aplicación de la espuma se hace parcialmente, porque hasta secarse expande aproximadamente 2 o 3 veces la cantidad inicialmente aplicada.
9. _Cuando se rellenan huecos superiores a 5 cm, la aplicación de la espuma se hace por capas.
10. _La segunda capa se aplica cuando la primera ha endurecido.
11. _El proceso de endurecimiento lo podemos acelerar, rociando la espuma aplicada, con agua.
12. _Cuando la espuma ha endurecido, se puede cortar, lijar, cubrir, pegar, pintar,...
13. _Si no se utiliza todo el contenido del aerosol, es necesario limpiar la válvula de aplicación, con Limpiador Espuma L-50 o con acetona.
14. _La espuma endurecida se puede retirar mecánicamente.

SEGURIDAD:

Se recomienda el uso de guantes y gafas durante su utilización. Lea atentamente las normas de seguridad contenidas en el envase.

Sectores

Transporte



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.