

NONFIRE REFRACTARIA 300ML (50743)

Precio sin IVA 4,85 €



- Fácil de aplicar, mono componente. Gran capacidad de relleno y sellado. Adhiere sobre la mayoría de materiales. Magnífica estabilidad térmica. Pintable una vez seco.

Masilla refractaria selladora altas temperaturas.



Certificación: NO ADR

Masilla refractaria para sellado y relleno de juntas sin movimiento, interiores y exteriores, sometidas a muy alta temperatura (hasta 1.200°C). Pintable una vez seco. Cumple los requisitos de la norma BS-476. Resistente al agua después de la aplicación de calor.

Propiedades

Fácil de aplicar, mono componente.
Gran capacidad de relleno y sellado.
Adhiere sobre la mayoría de materiales.
Magnífica estabilidad térmica.
Pintable una vez seco.

Aplicaciones

- Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos de leña o gas, pasantes de cables y tuberías, etc.,...
- Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, ladrillo, metal, madera, etc.,...
- Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, climatización, decoración, industria y decoración.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

1. Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión.
2. Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola.
3. LIMPIEZA:

El producto fresco puede eliminarse agua. Una vez curado puede eliminarse por medios mecánicos.

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias y sanas.

No someter a calor hasta 48-72 horas después de su aplicación.

Resistente al agua después de la primera aplicación de calor.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.