

PASTA ANTIGRIPANTE ANTISEIZE-907 1KG. (51414)

Precio sin IVA 100,35 €



Pasta Cu antigripante y anticorrosiva.



Certificación: NO ADR



Pasta antigripante y anticorrosiva formulada en base cobre con aceite mineral.

Ventajas

Excelente antigripante para muy altas temperaturas (1.000°C).

Gran resistencia a cargas y vibraciones.

Anticorrosivo en ambientes agresivos.

Excelente conductor eléctrico.

Supera la especificación MILA907D.

Aplicaciones

Pasta para conexiones roscadas sometidas a carga, vibraciones, temperatura y condiciones medioambientales agresivas, típicas de la industria química y del automóvil.

Proporciona pares de afloje similares a los de apriete al impedir el gripaje o la soldadura, incluso la corrosión de contacto producida por las vibraciones en presencia de fuertes presiones, como ocurre en el varillaje de perforación.

Rellena las cavidades e irregularidades superficiales sellando las roscas e impidiendo la entrada de gases y fluidos contaminantes.

Dada su excelente conductividad eléctrica, debida al cobre de su fórmula, es una excelente opción para la lubricación y protección anticorrosiva para todo tipo de conexiones eléctricas en intemperie e interior.

*Conexiones roscadas de:

- Varillaje de perforaciones petrolíferas, minería, OP y canteras.
- Generadores y motores.
- Calderas, hornos y sopladores.
- Boquillas de sopletes por flujo gaseoso o electrodo continuo.

*Conexiones eléctricas en aparellaje de Baja, Media y Alta tensión, interior y exterior.

*Valvulería en industria química y petroquímica.

*Automóvil: acoplamientos de tubos de escape, colectores, tapones de culatas de aluminio, sistemas de sujeción de frenos y pastillas de freno.

Riesgos

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P273: Evitar su liberación al medio ambiente., P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se aplica manualmente mediante brocha, pincel duro o espátula de caucho. Se puede aplicar en cantidad abundante si lo que se pretende es un efecto sellante y garantizar una buena estanqueidad.

Se recomienda no mezclar con otro tipo de lubricante así como limpiar y desengrasar bien las superficies antes de su aplicación.

Sectores

Cementeras, Energía Eólica, Energía Solar



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.