

## LUBEKRAFFT G PASTE 1KG 52204 LUBEKRAFFT (52204)

Precio sin IVA 112,09 €



Pasta MoS2 antiseize altas temperaturas.



Certificación: NO ADR

Pasta de montaje, desmontaje y rodaje formulada en base a una combinación de alta sinergia de MoS2 y Grafito en aceite mineral. Contiene aditivos anticorrosivos.

### Ventajas

- Muy bajo coeficiente de rozamiento.
- Evita el gripaje y el efecto stickslip durante el montaje.
- Excelente poder cubriente (unos 40 m2/Kg).
- Protege contra la corrosión de contacto (fretting).

### Aplicaciones

Ha sido desarrollada para facilitar el montaje y posterior desmontaje de todo tipo de mecanismos y máquinas, desde rodamientos a ejes y guías de deslizamiento.

Se aplica sobre las superficies metálicas, previamente desengrasadas, sobre las que se forma una película deslizante de lubricantes sólidos que se interponen en el contacto metal-metal, reduciendo el rozamiento, protegiendo contra el desgaste y proporcionando una lubricación de emergencia.

Así mismo, se utiliza con éxito en el rodaje de grandes engranajes, nuevos o recuperados, favoreciendo que el metal fluya plásticamente bajo fuertes cargas, reduciendo las tensiones a lo largo del flanco del diente y evitando el pitting.

- Puesta en marcha de rodamientos, cojinetes, articulaciones, juntas carden y guías.

- Montaje de:

- \*Husillos roscados, ejes estriados, cremalleras.
- \*Reductores de engranajes, tornillos sinfín, cajas de velocidad.
- \*Bombas centrífugas, de pistón, de tornillo y engranajes.

- Montaje de valvulería y grifería.

- Herramientas de corte, punzonado, embutición, taladrado.

- Rodaje de grandes accionamientos piñón-corona.

#### Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

#### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.

#### Clasificación ADR

NO ADR

#### Modo de empleo

Se aplica manualmente mediante brocha, pincel duro o espátula de caucho. Se recomienda frotar contra la superficie metálica para garantizar el anclaje físico del producto. También se suministra en aerosol para aplicaciones rápidas y limpias en piezas de acceso difícil o complicado.

Se recomienda no mezclar con otro tipo de lubricante, así como limpiar y desengrasar bien las superficies antes de su aplicación.

#### Sectores

Cementeras,Energía Eólica



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.