

GRASA DE SILICONA LUBEKRAFFT COMPOUND 1K 52324 LUBEKRAFFT (52324)



Precio sin IVA 57,04 €



- Evita el movimiento stickslip entre cauchos (excepto de silicona), entre metal metal y metal plástico.

Espesante fluido silicona.



Certificación: NO ADR

Espesante inorgánico en base a fluido de silicona.
Aislante eléctrico en circuitos de media y alta tensión.

Propiedades

Evita el movimiento stickslip entre cauchos (excepto de silicona), entre metal metal y metal plástico.

Ventajas

Excelente adherencia y efecto sellante.

Alta rigidez eléctrica.

Muy baja volatilidad. Sistema de vacío.

Compatible con la mayoría de cauchos y plásticos.

Insoluble en agua, metano, acetona, glicol y glicerina.

No forma gomas ni se volatiliza.

Aplicaciones

Se utiliza como lubricante de larga duración y para el sellado de válvulas, juntas y cierres de metal caucho y metal metal.

- Conectores de potencia, grapas de amarre, derivaciones y uniones en aparellaje eléctrico de Subestaciones y Líneas de Media y Alta tensión.
- Varillaje de perforaciones petrolíferas, minería, OP y canteras.
- Conexiones roscadas de aceros galvanizados en Ferrocarril.
- Engrase y sellado en conducciones de agua y de gas.
- Aislante eléctrico para aisladores y aparellaje de media y alta tensión.
- Engrase y sellado en procesos químicos:

* Anillos y juntas de estanqueidad.

* Válvulas de control y válvulas de extintores.

* Sistemas de vacío.

* Sistemas de baja presión.

* Rodamientos de medidores de caudal.

* Juntas tóricas de prismáticos y telescopios.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Cumple la especificación WRAS, por lo que se puede utilizar en contacto con agua potable.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Engrase mediante espátula o pincel.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.