

POLIMER ESTRUCTURAL BLANCO 290 ML. 59973 (59973)



Precio sin IVA 7,95 €



Sellante adhesivo para múltiples sustratos de agarre rápido.



Certificación: NO ADR

Adhesivo 1K mono componente, en base a polímeros híbridos con tecnología SPUR (by Krfft), de alto módulo y características mecánicas. Con elevado tack inicial para minimizar los tiempos de espera en los procesos de pegado. De utilización en aplicaciones de interior y de exterior.

Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental.

Ventajas

Agarre inmediato.

Altas resistencias finales.

Sin isocianatos.

Aplicable sobre superficies húmedas.

Adhiere sobre múltiples sustratos.

Adhesivo elástico de altas prestaciones.

Excelente resistencia a rayos U.V. y al agua.

Buena resistencia a productos químicos.

Pintable.

Producto no nocivo e inodoro.

Aplicaciones

Ha sido desarrollado para el pegado rápido y con agarre inmediato, de múltiples sustratos (metal, composites GRP, GRF y GRE, madera, vidrios, lacas, pinturas, hormigón, morteros, etc,...):

Pintable y aplicable en interiores y exteriores, incluso sobre superficies ligeramente húmedas.

Proporciona una adhesión elástica de altas presiones. También puede utilizarse en el sellado en juntas bajo movimiento tanto en interiores como exteriores, en Industria, Construcción, Automoción y Náutica.

Requiere mínima preparación superficial y en la mayoría de las aplicaciones y sustratos es suficiente con una limpieza con acetona o alcoholes. Reduce considerablemente los costos de los procesos de adhesivado.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

1. Cortar la cánula aplicadora de forma adecuada para aplicar la cantidad suficiente para asegurar un correcto contacto entre las dos superficies.
2. El producto fresco se elimina fácilmente mediante whitespirit.
3. Una vez curado solo puede eliminarse mediante medios mecánicos.

Aplicar sobre superficies limpias, sanas y desengrasadas.

Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas (no mojadas).

Aplicable con pistola manual o neumática.

Se puede aplicar entre +1°C y +35°C.

Sectores

Energía Eólica,Energía Solar,Transporte



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.