

## AGITADOR RWEV 1600-2 (614050000)

Precio sin IVA 264,00 €



- Potente mezclador de 1600 W con dos marchas para trabajos de mezcla exigentes de hasta 90 litros
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos

RWEV 1600-2 Mezclador/Cartón



### DESCRIPCIÓN

Potente mezclador de 1600 W con dos marchas para trabajos de mezcla exigentes de hasta 90 litros

Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura

Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared

La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable

Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Interruptor acelerador con tapa de goma para proteger contra polvo y adherencia de suciedad

Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras

Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 1600 W

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 300 / 0 - 650 /min

Marchas: 2

Diámetro máx. de cesta de mezclado: 160 mm

Máx. volumen de mezcla recomendado: 90 l

Alojamiento de la herramienta: Rosca interior M 14

Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm

Peso sin cable: 4.5 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 160 mm)

Llave de boca

#### OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.