

CARTUCHO SILKRAF NEUTRO TRANSPARENTE 300 ML. (62693)



Precio sin IVA 6,28 €



- Permanentemente flexible.
- No corroe ni produce olor.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Sellante silicona para materiales porosos y no porosos.



Certificación: NO ADR

Sellante de silicona neutra altamente flexible de bajo módulo, mono componente y de base oxima que vulcaniza al tacto en 20 minutos a temperatura ambiente.

Propiedades

Permanentemente flexible.

No corroe ni produce olor.

Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

Indicado para la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, hormigón, mármol, piedra, ladrillo, vidrio, cerámica, azulejo, metales, (hierro, cobre, latón, plomo, aluminio), madera.

Particularmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, fachadas de edificios, nuevos pavimentos y paredes.

Recomendado para el acristalamiento así como para el sellado de juntas en terrazas y tejados.

Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica base (OXIMA-OXIMA) y prestaciones.

En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

CLASIFICACION SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES:

Marcado CE para fachadas exteriores e interiores con clasificación F25LM S/ EN 15651-1. Marcado CE para acristalamiento con clasificación G 25 LM S/EN 15651-2.

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
 943 880 063 - 943 880 855
 943 880 770
 gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.