CARTUCHO SILKRAF SANITARIOS TRAN 300 ML. (62803)

Precio sin IVA 6,81 €

- Sellante para juntas sanitarias.Sellante para acristalamiento.Tipo: XS1 y G25 LM.Acondicionamiento: Método A.Sustratos: Vidrio y aluminio Anodizado para EN 15651-2.

Silicona para ambientes húmedos.

Certificación: NO ADR

Sellante de silicona ácida (base acetoxi) con alto contenido en fungicidas de bajo módulo y antimoho.
Monocomponente que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente.
Formación de piel en 20 minutos.

Propiedades

Sellante para juntas sanitarias.
Sellante para acristalamiento.
Tipo: XS1 y G25 LM.
Acondicionamiento: Método A.
Sustratos: Vidrio y aluminio Anodizado para EN 15651-2.

Ventajas

Alto contenido en fungicida: no amarillea y evita la aparición de hongos y mohos en ambientes húmedos del tipo cocinas y baños.

Asegura una alta adhesión.

Posee una flexibilidad permanente.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Una vez curado, resiste temperaturas de 30°C a +120°C.

Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Producto con certificado de calidad Aenor.

Aplicaciones

Particularmente recomendado para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales, azulejos, superficies esmaltadas y en todas aquellas superficies donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado.

Especialmente indicado para ambientes muy húmedos, tipo baños y cocinas, donde el fungicida incorporado en la silicona evita la aparición de hongos y mohos.

Sellado de sanitarios, mamparas, cocinas y baños, así como para lugares de gran humedad (gimnasios, saunas,..).

Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica base química (ACETOXI-ACETOXI) y prestaciones.

En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

HOMOLOGACIONES:

Producto con marcado CE para sellado no estructural de juntas sanitarias (XS1) y de acristalamiento (G25LM) .

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5º C y +35º C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24h.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa