

MARCADOR OBRA AZUL 360° 500ML 63345 KRAFFT (63345)

Precio sin IVA 8,02 €



- Producto polivalente.

Pintura de obra 360° secado rápido.



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.



MARCADOR OBRA 360° es una pintura fluorescente acrílica de secado extra rápido, en aerosol aplicable en cualquier dirección (360° de aplicación). Posee un chorro de tinta muy preciso, que permite realizar señalizaciones extremadamente precisas. Su especial formulación lo hace apto tanto para superficies secas como húmedas. Muy resistente a los agentes atmosféricos. Marcación duradera tanto en interiores como exteriores.

Propiedades

Producto polivalente.

Aplicaciones

Su resistencia, poder de cubrimiento y su luminosidad, le permiten hacer todo tipo de marcaciones o señalizaciones sin dañar los soportes: asfalto, hormigón, madera, cerámicos, metales, etc... También se puede aplicar sobre superficies como gravilla, arena, tierra, corcho, etc...

Riesgos

Peligro.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H312: Nocivo en contacto con la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.,H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar (al menos durante 1 minuto).
2. Posicionar el marcador a unos 15 cm de la superficie a marcar.

3. Para marcar, con una sola pasada es suficiente.
4. Utilizar el aerosol, entre 10°C y 25°C preferiblemente.
5. Después de utilizar, purgar el aerosol boca arriba para evitar su obstrucción.
6. Antes de guardar, colocar el tapón de seguridad en posición "cerrado".



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.