

## MARCADOR OBRA FUCSIA 360º 500ML 63365 KRAFFT (63365)

Precio sin IVA 8,02 €



- Producto polivalente.

Pintura de obra 360º secado rápido.



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

MARCADOR OBRA 360º es una pintura fluorescente acrílica de secado extra rápido, en aerosol aplicable en cualquier dirección (360º de aplicación). Posee un chorro de tinta muy preciso, que permite realizar señalizaciones extremadamente precisas. Su especial formulación lo hace apto tanto para superficies secas como húmedas. Muy resistente a los agentes atmosféricos. Marcación duradera tanto en interiores como exteriores.

#### Propiedades

Producto polivalente.

#### Aplicaciones

Su resistencia, poder de cubrimiento y su luminosidad, le permiten hacer todo tipo de marcaciones o señalizaciones sin dañar los soportes: asfalto, hormigón, madera, cerámicos, metales, etc... También se puede aplicar sobre superficies como gravilla, arena, tierra, corcho, etc...

#### Riesgos

Peligro.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H312: Nocivo en contacto con la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.,H335: Puede irritar las vías respiratorias.

#### Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

#### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

#### Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar (al menos durante 1 minuto).
2. Posicionar el marcador a unos 15 cm de la superficie a marcar.

3. Para marcar, con una sola pasada es suficiente.
4. Utilizar el aerosol, entre 10°C y 25°C preferiblemente.
5. Después de utilizar, purgar el aerosol boca arriba para evitar su obstrucción.
6. Antes de guardar, colocar el tapón de seguridad en posición "cerrado".



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.