

LLAVE IMPACTO XR 18V POWERSTACK DCF921E2T-QW (DCF921E2T-QW)

Precio sin IVA 397,00 €



- Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par para un atornillado de altas prestaciones
- Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados
- Más compacta vs gama anterior, sólo 125 mm de longitud
- Motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
- Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios y componentes



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN

406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK

Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par para un atornillado de altas prestaciones

Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados

Más compacta vs gama anterior, sólo 125 mm de longitud

Motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad

Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios y componentes

Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos

Características

Par máx. sostenido: 406.0 Nm

Velocidad sin carga: 0 - 2500

Impactos por minuto: 0 - 3550 ipm

Max Capacidad: M20

N.º de modos: 4.0

Tamaño De Porta-Puntas: Anillo De 1/2"



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.