

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS 1 L VERDE - TRANSPARENTE. PLÁSTICO (10144)



- Especialmente formulado para su utilización en un amplio rango de temperaturas -40 °C a +130 °C.

Centralizados y dirección asistida



Certificación: NO ADR

Fluido para sistemas hidráulicos centralizados y dirección asistida. Fluido hidráulico a base de hidrocarburos sintéticos y nafténicos, mejoradores del índice de viscosidad, antioxidante, anticorrosivo y anti-desgaste. Formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y aditivos especiales para:

Reducir la fricción y el desgaste.

Impedir la corrosión y formación de espuma.

Soportar cargas elevadas.

Comportarse perfectamente y ser compatible con las juntas presentes en el sistema.

Propiedades

Especialmente formulado para su utilización en un amplio rango de temperaturas -40 °C a +130 °C.

Aplicaciones

Se utiliza como fluido hidráulico en circuitos centralizados, servodirecciones, amortiguadores y dirección asistida especialmente en vehículos Audi, VW, Seat y BMW.

Nivel de calidad:

UNE 26.090.88 ISO 7308 VW TL 521.46 CITROËN B712710 BMW

Riesgos

Atención.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Especialmente formulado para su utilización en un amplio rango de temperaturas -40 °C a +130 °C.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.