

GREASE SPRAY 400 ML LÍQUIDO - ÁMBAR. METAL (35621)



- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido; permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles.
- No descuelga.
- Resistente a altas presiones.
- Este aerosol no contiene como propelente halogenados que son perjudiciales para el medio ambiente.

Grasa en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Producto formulado a base de polímeros en aceite mineral de larga duración y con aditivos de adherencia y extrema presión.

Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles. Proporciona una excelente propiedad de penetración y adherencia, no descuelga el producto, obteniendo una gran resistencia a altas presiones.

Especialmente indicado para cadenas industriales y de carretillas elevadoras, cadenas de moto y de bicicleta. Igualmente, destinado a cables, husillos, roscas, piezas móviles de motores, lubricación de elementos de carrocería, e incluso adecuado para deslizaderas de persianas, bisagras, cerraduras y mantenimiento del hogar.

Propiedades

Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido; permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles.

No descuelga.

Resistente a altas presiones.

Este aerosol no contiene como propelente halogenados que son perjudiciales para el medio ambiente.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Seguridad

P103: Leer la etiqueta antes del uso.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar bien el envase antes de usar.
2. Asegúrese de que las superficies a engrasar estén libres de suciedad y óxido.
3. Pulverice las superficies a engrasar.
4. Utilice un tubo de extensión para áreas de difícil acceso.
5. Volver a aplicar según sea necesario.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES:

Uso recomendado de guates y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.