

SYNTHETIC ENERGY ECONOMY SAE 5W40 5 L ÁMBAR. PLÁSTICO (55765)



- Su aditivación específica contra el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio durante un periodo más prolongado que otros aceites similar bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices. Su naturaleza sintética le imparte una excelente bombeabilidad y circulación del aceite incluso a muy altas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Lubricante 5W40.



Certificación: NO ADR

KRAFFT SYNTHETIC ENERGY ECONOMY 5W40 es un lubricante 100% sintético formulado con aceites de síntesis y aditivos de última generación diseñado para todo tipo de motores gasolina y diésel.

Es un lubricante adecuado para periodos de cambio extendidos de acuerdo con las indicaciones de cada fabricante.

Igualmente, su exclusiva aditivación asegura una protección óptima contra el desgaste y la oxidación, previniendo la formación de depósitos que reduzcan la vida del lubricante y comprometan las prestaciones del vehículo, otorgándole una gran versatilidad de uso en la mayoría de fabricantes.

Propiedades

Su aditivación específica contra el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio durante un periodo más prolongado que otros aceites similar bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices.

Su naturaleza sintética le imparte una excelente bombeabilidad y circulación del aceite incluso a muy altas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Aplicaciones

KRAFFT SYNTHETIC ENERGY ECONOMY 5W40 ha sido concebido como un lubricante sintético multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turbo-alimentados.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

AC EA A3 /B 4

AP I SN/ CF

MERCEDES BENZ 229.3

VOLKSWAGEN 502.00/505.00

RENAULT 0700/0710

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.