



PYROMARK 1093°C- 2000°F (25010)

Precio sin IVA 486,93 €



- Revestimiento a base de silicona para una protección duradera contra la oxidación y la corrosión.
- Pyromark® 1200 soporta 538 °C (1000 °F). Pyromark® 2500 soporta 1093 °C (2000 °F).
- Mejora la transferencia de calor en aplicaciones de calentamiento infrarrojo debido a las propiedades de alta emisividad.
- Su capacidad de absorción solar de 0,95 lo convierte en un absorbedor tipo caja negra ideal.
- Solo utilice diluyente Pyromark® para diluir o reemplazar solvente evaporado.

Revestimiento resistente a altas temperaturas



Revestimiento resistente a altas temperaturas

Pyromark® es un revestimiento formulado especialmente para superficies de metal expuestas a altas temperaturas. El revestimiento a base de silicona brinda una protección duradera contra la oxidación y la corrosión. La fórmula negro mate es ideal para energía solar o cualquier aplicación que requiera transferencia eficiente del calor. Está diseñada con una capacidad de absorción solar de 0,95, lo que convierte al revestimiento Pyromark® en un absorbedor tipo caja negra casi perfecto.

Revestimiento a base de silicona para una protección duradera contra la oxidación y la corrosión.

Pyromark® 1200 soporta 538 °C (1000 °F). Pyromark® 2500 soporta 1093 °C (2000 °F).

Mejora la transferencia de calor en aplicaciones de calentamiento infrarrojo debido a las propiedades de alta emisividad.

Su capacidad de absorción solar de 0,95 lo convierte en un absorbedor tipo caja negra ideal.

Solo utilice diluyente Pyromark® para diluir o reemplazar solvente evaporado.

Fabricado en EE. UU.

Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.