

TYROLIT MUELAS DE VASO 11ZT 152X51X5/8" A20M4B2 (275634)



- Máximo arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- Robusta y extraordinariamente duradera
- La pureza química del producto impide la formación de corrosión, la corrosión localizada y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona los mejores resultados con acero inoxidable

Muela de vaso de resina sintética PREMIUM***/ para acero inoxidable



Muela de vaso de resina sintética PREMIUM***/ para acero inoxidable

Las muelas de vaso proporcionan el máximo rendimiento de arranque y duración en trabajos de rectificado de gran superficie. La muela de vaso PREMIUM*** especial para acero inoxidable es perfecta para el trabajo en cantos, el biselado y para el rebardado de cordones de soldadura.

Para el alojamiento de las herramientas el operario dispone de la ejecución del agujero 22,23 y del modelo de rosca M14. Se debe prestar atención a la velocidad de trabajo: máx. 50 m/s

Aplicación

Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero inoxidable

Para trabajo en cantos, limpieza de superficies, biselado y rebardado de cordones de soldadura

Recomendación

Tamaño del grano 20 para desbaste

Utilice protección especial para muelas de vaso

Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa