



TYROLIT DISCOS DE FIBRA DISC V 115X22 A40 B02 S4 [25] (706026)



- Óxido de aluminio para una vida útil larga y una agresividad alta
- Máxima rentabilidad
- Refrigeración-lubricación adicional en el aglomerante para un desbaste más frío y una vida útil más larga

Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B02 V/ para acero, metales no férricos y madera



Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B02 V/ para acero, metales no férricos y madera

Este disco de fibra se desarrolló especialmente para clientes finales que piensan en la calidad y tienen un consumo bajo. Brinda una posibilidad de arrancar material con rapidez y la reducida generación de vibraciones permite trabajar cómodamente. Se basa en una mezcla de óxido de aluminio y está pensado para un uso universal.

En nuestro surtido se ofrecen discos de fibra en los tamaños de grano 24 a 120.

Aplicación

Adecuado para uso universal en acero, metales no férricos y madera

Recomendación

Tamaño de grano 24 - 60 para desbaste máximo

Tamaño de grano 80/120 para rectificado fino



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
