

TYROLIT BANDAS ZA-P41 PC X PARA ACERO Y METALES NO FÉRRICOS 100 X 1000 BELT PC X 100X1000 ZA80 P41 (706502)



- Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado a alta presión con zirconio duro
- Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la refrigeración-lubricación activa del aglomerante
- Polialgodón resistente al desgaste para una construcción robusta de las bandas
- Tamaños del grano 24, 36 y 100 disponibles a demanda

Bandas PREMIUM*** ZA-P41 PC X/ para acero y metales no férricos



Bandas PREMIUM*** ZA-P41 PC X/ para acero y metales no férricos

Este producto de alto rendimiento, equipado con polialgodón duradero, se ha desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. En combinación con zirconio duro, estas bandas son ideales para presiones muy altas y ofrecen rendimientos de arranque de material por encima de la media. Los refrigerantes activos reducen la generación de calor durante el rectificado.

Otra característica especial: el producto también puede utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua, también con resultados óptimos.

Aplicación

Para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos

En especial, también para aplicaciones en húmedo con aceite, emulsión o agua

Recomendación

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque

Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Sábados de 9:00 a 12:00.