

BROCA HSS DIN8374 BIDIAMETRAL 90º M5 IZAR (42107)

Precio sin IVA 73,88 €



- Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Para Asientos Cónicos a 90º DIN 74/A
- Herramienta rectificada
- Acabado blanco



DIN: 8378

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición

Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h9

Tolerancia Diámetro Corte Bidiametral: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30

K.2 Velocidad Corte (m/min.): 14-18

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35

N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-35

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 20-25

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 15-20

P.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-10

Operación: Taladrado

Tipo Herramienta: Brocas Bidiametrales

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.