

Inicio | Herramientas manuales | Tenazas y Alicates | Alicate pico de Ioro | ALICATE PICO LORO 240mm 170540 ALYCO ORANGE

## ALICATE PICO LORO 240MM 170540 ALYCO ORANGE (170540)

Precio sin IVA 8,80 €





- Máxima duración y resistencia al desgaste al estar fabricada en acero al Cromo Vanadio. Funciones de apriete, sujeción y agarre en una sola herramienta.
- Filos dentados endurecidos para dar una mayor seguridad y capacidad de apriete y duración.
- Terminación pulida y pavonada antioxido y corrosión. Evita transmitir la oxidación a las tuercas, y perder arista, lo que haría redondear a los tornillos.
- Mangos ergonómicos para un agarre cómodo y reducir el esfuerzo necesario al utilizarlos. Permite realizar operaciones repetitivas sin causar fatiga en dedos y mano. Evitan la adherencia de aceites y suciedad.
- Ajuste mediante fácil manipulación, dándole rapidez y comodidad de uso.

Tenacilla para tubo y tuercas, cremallera de ajuste y mordazas de gran grosor dentadas. Para fontanería y manipulación de tubos ALYCO ORANGE.



Certificación: DIN 5776

Tenaza pico de loro para tubo y tuercas, cremallera de ajuste y mordazas de gran grosor dentadas, agarre y manipulación preciso y sin posibilidad de resbalar la pieza. Larga vida y cómodidad incluso en usos repetitivos intensivos. Tenaza ideal para trabajos de fontanería y manipulación de tubos. También es válida en usos con tuercas de diversas dimensiones, con 7 posiciones de ajuste. La zona de la boca tiene un dentado grueso especial para amarrar tubos y elementos redondos, sujetando la pieza sin dañarla.

Esta tenacilla cuenta con una gran resistencia al desgaste al estar fabricado en Acero al Cromo Vanadio.

El cuerpo del alicate está tratado térmicamente para darle mayor dureza y reducir el desgaste. Las mordazas tienen un tratamiento de templado que les dan una dureza extra. El gran grosor de las bocas evita que la pieza se deslice, y permite una fuerza de apriete superior. El acabado superficial es cromado, que protege de la oxidación y de la suciedad.

El mango de plástico evita la adherencia de grasas y aceites, lo que facilita el agarre y el confort al utilizarlo.

Función de amarre: dentado grueso para amarre de piezas redondas y tubos.

Capacidad de tubo: Desde diametros de 6 a 36 mm.





Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

© 2024 - Suministros Gamesa