

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO CERRADA SERIE LBM2000 DE 30M STABILA (196554)

Precio sin IVA 37,95 €



- Resistente a los golpes gracias a su compacta carcasa de PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos.
- Los daños debidos a dobleces de la cinta de fibra de vidrio se evitan gracias a la STABILA KINK PROTECTION.
- Opciones de fijación variables gracias al STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK.

STABILA 

Uso flexible gracias al gancho universal

Cinta métrica cerrada compacta con escala métrica.

La robusta carcasa de PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos protege la cinta en caso de golpes fuertes – en el lugar de trabajo y durante el transporte.

Resistente cinta de fibra de vidrio – los daños debidos a dobleces de la cinta se evitan gracias a la STABILA KINK PROTECTION.

La cinta métrica inoxidable de fibra de vidrio garantiza una larga duración.

STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK – opciones de fijación variables gracias al gancho SPIKES antideslizante con anilla y anillo de plástico grande con muesca para clavos.

Revestimiento SPIKES de STABILA para mejorar el agarre, también en superficies lisas y en mediciones en grandes distancias.

La anilla integrada en el gancho permite soltar rápidamente la fijación.

Anillo de plástico seguro frente a roturas con muesca para clavos – para una sujeción segura al extraer la cinta.

Orificio extragrande del anillo de plástico – para un uso sin problemas incluso con guantes.

Carcasa con diseño ergonómico para un manejo óptimo – la cinta métrica se adapta perfectamente a la mano.

Diseño inteligente del anillo de plástico: fácil adición respecto a la longitud medida – 2 cm entre el punto cero y la muesca para clavos, 5 cm entre el punto cero y el inicio del anillo.

La cinta de fibra de vidrio con revestimiento amarillo garantiza una buena lectura incluso con luz diurna.

La impresión de la cinta resistente a los rayos UV garantiza la duración de la escala.

El refuerzo adicional del inicio de la cinta mediante un revestimiento de plástico evita un rápido desgaste.

Decenas en color rojo para una orientación y lectura rápidas.

El punto 0 se halla al inicio del revestimiento de la cinta.

División de las medidas con números grandes – división por una cara en mm en el primer metro.

Clase de precisión III – para mediciones fiables.

Cumple la Directiva MID válida en Europa.

Con marca CE y de metrología así como certificado de aprobación CE.

Aplicación

Las cintas métricas largas son herramientas de medición imprescindibles para el uso diario - para todos los profesionales que realizan mediciones en largas distancias y tramos amplios.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.