



ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/4 REF. 192170 ALYCO (192170)

Precio sin IVA 3,45 €



- Llave de vaso de cuadradillo de 1/4" con alojamiento para puntas de 1/4". Muy útil para aprietes de gran esfuerzo con llave de carraca, mango atornillar o mango en T
- Adaptable a cualquier tipo de punta de atornillar de 1/4", sea plana, hexagonal, PH, PZ, Torx, etc., lo que le da muy alta versatilidad de uso en cualquier tipo de tuerca
- Llave de vaso fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, lo que les da mas resistencia, capacidad de apriete y vida útil. Esta llave en su proceso de fabricación está tratada térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga la vida del vaso. Al final del proceso de fabricación, es tratada superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga la vida del vaso.
- Este vaso sigue la norma DIN3121. Está marcado con nuestra marca. Este vaso es útil para aprietes con carraca, con mango atornillador y mango en T.
- Muy adecuada para aprietes de tuercas con cualquier tipo de huella. Ideal en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico. No se aconseja usar con herramientas de impacto.

Llave de vaso con adaptador para puntas de 1/4"



Certificación: DIN 3121

Llave de vaso con alojamiento para puntas de atornillar de 1/4" con muelle de retención de puntas.

Extremo con alojamiento para cuadradillo de 1/4" con rebaje para retención de la bola de la llave de carraca, mango atornillador o mango en T.

El otro extremo con alojamiento para puntas de atornillar de 1/4" con muelle de retención para evitar la caída de la punta

Útil para puntas de atornillar de 1/4". Perfil hexagonal regular. Permiten un apriete muy preciso con una alta transmisión del esfuerzo, sin desgastar el perfil.

Vasos fabricados en Acero al Cromo-Vanadio, lo que les da mas resistencia, capacidad de apriete y vida útil.

Los vasos en su proceso de fabricación están tratado térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga la vida del vaso.

Al final del proceso de fabricación, son tratados superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga la vida del vaso.

Los vasos siguen la norma DIN3121. Están marcadas con nuestra marca.

Estos vasos son útiles para aprietes con carraca, con mango articulado y mango en T.

Pueden aplicarse a cualquier tipo de puntas de atornillar. Esto permite aprietes perpendiculares con carraca, verticales con mango atornillador, etc. Y aprietes a tuercas de cualquier tipo (plana, PH, PZ. torx, etc.).

Muy adecuados para aprietes de tuercas hexagonales en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico. No se aconseja usar con herramientas de impacto.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.