ACEITE HIDRAULICO FH22 EP 20LT (47566)

Precio sin IVA 94,64 €

Tipo HM HLP

Certificación: NO ADR

Gama de fluidos hidráulicos formulada con aceite mineral altamente refinado reforzado con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti-desgaste, de extrema presión y depresores del punto de congelación.

Ventajas

Excelente resistencia a la formación de espuma y elevado poder de desaireación.

Muy bajo nivel de desgaste.

Alto índice de Viscosidad.

Por su excelente poder de desemulsión, separación del agua y humedad y poder anticorrosivo.

Elevada resistencia a la oxidación y envejecimiento con muy baja formación de lodos.

Excelente poder lubrificante.

Elevado factor de filtrabilidad.

Aplicaciones

La gama LUBEKRAFFT® FH EP se utiliza en todo tipo de sistemas hidráulicos que funcionan a elevadas presiones y requieran por tanto excelentes características EP y Anti-desgaste.

APLICACIONES TIPICAS:

- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Maquinaria de Construcción y O.P.

- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Máquinas-herramienta de todo tipo.

- Cajas de engranajes de alta velocidad y carga baja-media que requieren esas viscosidades.

- En sus grados bajos de viscosidad, se utilizan como lubricantes de vasos de aire (unidades de mantenimiento) en neumática.

APLICACIONES TÍPICAS:

- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Maquinaria de Construcción y O.P.

- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Máquinas-herramienta de todo tipo.

- Cajas de engranajes de alta velocidad y carga baja-media que requieren esas viscosidades.

- En sus grados bajos de viscosidad, se utilizan como lubricantes de vasos de aire (unidades de mantenimiento) en neumática.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51524/2 HLP – ISO 11158 HM - AFNOR NFE 48 603 HM

DENISON HF-0, HF-1, HF-2.

EATON BROCHURE 694 for 35VQ25A

CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68)

GM LS2

ASTM D 6158 Tipo HM

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa