

TALADRO DIAMANTE 1300W SECO D21570K-QS DEWALT (D21570K-QS)

Precio sin IVA 331,00 €



- El nuevo motor ofrece un rendimiento mejorado en aplicaciones con corona en seco hasta 127mm en ladrillo o en paredes
- El embrague electrónico proporciona protección ante latigazos, traba de la broca y sobrecarga
- Mecanismo de 2 velocidades para que suministra una velocidad optima de perforación en madera, metal y hormigón con brocas estándar
- Embrague electromecánico que aumenta el control y la seguridad del usuario
- Portabrocas 16mm de acero que proporciona un cambio rápido de la broca y una excelente retención de la broca



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Taladro de Diamante 1300W - Para perforación en seco. _x000D_

Potencia de salida 680W, dos velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, embrague electrónico de seguridad, portabrocas sin llave 1,0-16mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., máx. capacidad de taladrado 127mm, peso 3,0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín

El nuevo motor ofrece un rendimiento mejorado en aplicaciones con corona en seco hasta 127mm en ladrillo o en paredes

El embrague electrónico proporciona protección ante latigazos, traba de la broca y sobrecarga

Mecanismo de 2 velocidades para que suministra una velocidad optima de perforación en madera, metal y hormigón con brocas estándar

Embrague electromecánico que aumenta el control y la seguridad del usuario

Portabrocas 16mm de acero que proporciona un cambio rápido de la broca y una excelente retención de la broca

Innovador selector de modo que permite mayor control para un rendimiento óptimo

Características

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 127 mm

Diámetro del collar : 43 mm

Potencia de salida : 680 W

Peso : 3 kg

Altura : 215 mm

Longitud : 380 mm

Vibración Mano/Brazo - Taladro de diamante : 13 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 3 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación : 16 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 4,6 m/s²

Presión sonora : 93 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 104 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Tipo de alimentación : Con Cable

Tipo de Producto : Herramienta

Potencia : 1300 W

Rosca : 1/2 x 20 U.N.F.

Velocidad sin carga : 0-1250 / 0-3500 rpm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 22 mm



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.