LBK KROIL SINTLUBE 150/20L LUBERKRAFFT (49066)

Precio sin IVA 591,02 €

Especial Engranajes. Sintético

Certificación: NO ADR

Gama de fluidos sintéticos (PAO) con aditivos anti-desgaste, de extrema presión, antiespumantes y anticorrosivos.

Ventajas

Excelentes propiedades EP(70 lb TIMKEN) y anti-desgaste.

Gran resistencia al envejecimiento y baja formación de lodos.

Excelentes propiedades desemulsionantes.

Gran protección a la corrosión y compatible con aleaciones de cobre.

Ausencia de espumas.

Temperaturas de trabajo muy amplias (40°C a +145°C).

Disminuye el número de productos a situar en el almacén (stock).

Aplicaciones

La gama LUBEKRAFFT® KROIL SINTLUBE se utiliza principalmente en engranajes en cárter cerrado, incluso aquellos que trabajan a altas velocidades y sobre cargas elevadas.

-Todo tipo de engranajes en cárter cerrado: rectos, helicoidales, dobles, etc.,.. Tanto cilíndricos como cónicos o de tornillo sin-fin.

- Reductores de machacadoras, molinos, trenes de laminación, etc.,..

- Industrias: Cemento, Siderurgia, Papel, Caucho, Centrales Eléctricas, etc.,..

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51517/3 CLP

US STEEL 224, AGMA 250.04

ISO/TR 3498-CKC

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.,EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Por su especial formulación, están también preparados para su uso en cojinetes y rodamientos bajo sistemas de engrase centralizado, bajo cárter y por goteo, así como para engrase general de todo tipo de maquinaria que trabajan a muy altas y/o muy bajas temperaturas (-40°C y +145°C) durante periodos de reengrase mucho más amplios.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa