

BROCA HSS CO DIN338N REBAJADA 1027 Ø19 REF. 22353 IZAR (22353)

Precio sin IVA 61,34 €



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Mango rebajado: Posibilidad de taladrar agujeros grandes con taladro portátil
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidable ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)



Ángulo Punta: 135°

Aplicación Recomendada: P.3//P.5

DIN: 338

Especial para...: Taladro manual

Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos

Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)

Serie: Corta

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Rebajado

Tolerancia Diámetro Corte: h8

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15

P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

S Velocidad Corte (m/min.): 10-15

Operación: Taladrado

Recubrimiento: Sin recubrimiento

Tipo Herramienta: Broca

 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.