MARTILLO LIGERO COMBI 950W-30MM 3.5J SDS-P D25333K-QS DEWALT (D25333K-QS)

Precio sin IVA 369,00 €

- Líder en de su categoría con rendimiento de perforación
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
- Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s², minimizando la fatiga del usuario
- Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar
- Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Descripción

Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS-Plus con motor vertical y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multipocisión, tope de profundidad, maletín TSTAK

Líder en de su categoría con rendimiento de perforación

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s², minimizando la fatiga del usuario

Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar

Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 30 mm

Perform&Protect: con D25304DH (vendido por separado) ayuda a reducir las emisiones nocivas en el aire emitidas a la atmósfera

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 950 W

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 3.5 J

Velocidad sin carga : 0-115 rpm

Impactos por minuto : 0-5200 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] : 65 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Peso : 3,7 kg

Alto : 250 mm

Longitud : 355 mm

Anchura : 95 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 6.9 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cincel : 7.8 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 4 (vibración) : 1.5 m/s²

Presión sonora : 93 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 104 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa