

TALADRO PERCUTOR 18V 70NM LI-ION 2AH DCD796D2QW DEWALT (DCD796D2-QW)

Precio sin IVA 278,00 €



- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje
- Taladro Percutor Compacto 18V con baterías XR Li-Ion 2,0 Ah

DEWALT

Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, potencia de salida de 360W, 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad

Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia

Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje

Taladro Percutor Compacto 18V con baterías XR Li-Ion 2,0 Ah

Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados

Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones

Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción

Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Potencia : 18 V

Capacidad de la batería : 2 Ah

Química de la batería : XR Li-Ion

Potencia de salida : 360 W

Par Máximo (Pico) : 70 Nm

Par Máximo (Sostenido) : 27 Nm

Capacidad de portabrocas : 1.5-13 mm

N.º de velocidades : 2

Velocidad sin carga : 0-550/2000 rpm

Impactos por minuto : 0-9350/34000 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 40 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 13 mm

Peso : 1.6 kg

Longitud : 190 mm

Alto : 203 mm

Anchura : 67 mm

Presión sonora : 89 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 100 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 11.5 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.6 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (sonido) : 3 dB (A)



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.