

AMOLADORA XR 18V 54V/18V LI-ION 6,0AH 125M DEWALT (DCG409T1-QW)

Precio sin IVA 468,00 €



- Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad
- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina la unidad hasta que se haya enfriado
- Arranque electrónico suave para un inicio de la tarea más controlado



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción:

MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE 125mm

Potencia de salida 1553W, 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2,8kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK.

Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad

Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control

Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada

Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina la unidad hasta que se haya enfriado

Arranque electrónico suave para un inicio de la tarea más controlado

Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad

Características:

Máx. Diámetro de disco: 125.0 mm

Velocidad sin carga: 9000 rpm

Velocidad Variable: NO

Rosca: M14

Tipo de interruptor: Deslizante

Tipo de alimentación: Sin Cable

Capacidad de la batería: 6.0

Química de la batería: Iones de litio

Peso: 1.8

Vibración Mano/Brazo - Amolado: 8.3 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Lijado: 26 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s²

Presión sonora: 830 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 30 dB (A)

Perform and Protect: YES

Freno: YES

Embrague: YES

Brida de cambio rápido: YES

Provisto con la caja del juego: YES

Peso: 2.8

Incluye: Mango lateral de 2 posiciones (1); Guarda protectora sin llave (1); Llave Hex (1); Tuerca anti agarrotamiento; Cargador Multi-voltaje; Batería XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah (1); Maletín TSTAK (1)



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.