

## INGLETADORA TELESCOPICA 54V/18V D.21 DEWALT (DCS777T2-QW)

Precio sin IVA 1.016,00 €



- Diseño clásico de telescópico con actualizaciones para el usuario moderno
- La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad
- Eficiencia mejorada para la conexión de un aspirador
- Diseño interno del rail telescópico enorme capacidad de corte y fácil transporte
- Nuevo sistema de bloqueo, permite fijar el cabezal para realizar trabajos de corte y facilita su transporte

### Descripción

#### INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm + XPS

Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Velocidad de la hoja 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50°, capacidad de corte a 90°/90° (PxA) 270x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6.0Ah Li-Ion, cargador, Hoja de sierra con dientes TCT, llave hexagonal, mordaza.

Diseño clásico de telescópico con actualizaciones para el usuario moderno

La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad

Eficiencia mejorada para la conexión de un aspirador

Diseño interno del rail telescópico enorme capacidad de corte y fácil transporte

Nuevo sistema de bloqueo, permite fijar el cabezal para realizar trabajos de corte y facilita su transporte

La base y la guía han sido fresadas para satisfacer las necesidades de los trabajos más usuales

Desplazamiento a la izquierda de la guarda con la escala de medición para el apoyo material y mejor gestión

Extracción de polvo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales en aplicaciones pesadas, la protección de las partículas de polvo transportadas por el aire minimiza los riesgos de salud durante largos períodos de

Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. También incluye una palanca de fijación rápida hasta los 50°

Motor sin escobillas de 54V para un gran rendimiento en todas las aplicaciones

### Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Voltaje : 54 V

Capacidad de la batería : 6 Ah

Química de la batería : XR FLEXVOLT

Diámetro de la hoja : 216 mm

Diámetro interior : 30 mm

Velocidad de la hoja : 6300 rpm

Capacidad de biselado : 48 °

Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) : 50/50 °

Cap. Corte a 90°/90° (P x A) : 270x62 - 270x60 mm

Cap. Corte a 90°/45° (P x A) : 173x62 - 270x48 mm

Cap. Corte a 45°/90° (P x A) : 189x62 - 190x60 mm

Máx. Capacidad de corte a 45°/45° : 190x48 mm

Máx. Profundidad de corte (Sierras) : 80 mm

Peso : 14 Kg

Profundidad : 550 mm

Longitud : 490 mm

Alto : 590 mm

Presión sonora : 93 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 104 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3,9 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Madera : 2,1 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s<sup>2</sup>



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.