

TALADRO PERCUTOR 950W DWD522KS DEWALT (DWD522KS-QS)

Precio sin IVA 219,00 €



- Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad
- Innovador selector de modo que permite el control intuitivo para un rendimiento óptimo
- Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado
- Gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero
- Portabrocas sin llave y de 13mm que proporciona cambio rápido de la broca



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción:

Taladro percutor 950W

Potencia salida 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín

Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad

Innovador selector de modo que permite el control intuitivo para un rendimiento óptimo

Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado

Gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero

Portabrocas sin llave y de 13mm que proporciona cambio rápido de la broca

Funcionamiento mejorado de perforación con el nuevo motor, mejorando el rendimiento en las aplicaciones más resistentes

Embrague mecánico que aumenta la seguridad del usuario

Características:

Máx. Capacidad de taladrado (Madera): 40.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado (Metal): 13.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado (Mampostería): 20.0 mm

Torque Máximo (Pico): 40.0 Nm

Velocidad sin carga: 0-1250 / 0-3500 rpm

Impactos por minuto: 0-56000 ipm

Tipo de alimentación: Con Cable

Potencia: 950.0

Capacidad de portabrocas: 13 mm

N.º de velocidades: 2.0

Peso: 2.8 kg

Presión sonora: 95.0 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 3.0 dB (A)

Presión Acústica: 1060 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 3.0 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón: 18 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración): 63 m/s²

Potencia de salida: 415.0 W

Torque Máximo (Sostenido): 20.0 Nm

Incluye: Empuñadura lateral multiposición; Tope de profundidad; Maletín



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.