

TALADRO PERCUTOR 1100W DWD524KSQS DEWALT (DWD524KS-QS)

Precio sin IVA 246,00 €



- Funcionamiento mejorado de perforación con el nuevo motor, mejorando el rendimiento en las aplicaciones más resistentes
- Innovador selector de modo que permite mayor control para un rendimiento óptimo
- Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad
- Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado
- Gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Taladro percutor 1100W

Potencia de salida 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2" x20 U.N.F., peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín

Funcionamiento mejorado de perforación con el nuevo motor, mejorando el rendimiento en las aplicaciones más resistentes

Innovador selector de modo que permite mayor control para un rendimiento óptimo

Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad

Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado

Gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero

Portabrocas de 13mm sin llave que permite un cambio rápido de la broca mientras que ofrece una excelente retención de ésta.

El embrague mecánico aumenta el control y la seguridad

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 1100 W

Potencia de salida : 540 W

Torque Máximo (Pico) : 40 Nm

Torque Máximo (Sostenido) : 20 Nm

Nº de velocidades : 2

Velocidad sin carga : 0-1250/ 0-3500 rpm

Impactos por minuto : 0-56000 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 40 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 22 mm

Peso : 2,8 kg

Rosca : 1/2" X 20 U.N.F

Longitud : 370 mm

Alto : 210 mm

Profundidad : 65 mm

Presión sonora : 94 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 105 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 18 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 6,3 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : 5,5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 4,3 m/s²



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.