

Inicio | Herramientas Eléctricas | Amoladoras | Amoladora eléctrica | MINI AMOLADORA 125 MM 1.400W AS+R REF. DWE-4237-QS DEWALT

MINI AMOLADORA 125 MM 1.400W AS+R REF. DWE-4237-QS DEWALT (DWE4237-QS)

Precio sin IVA 171,00 €





- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión
- Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad
- Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Mini-amoladora 125mm 1400W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.

La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar

Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión

Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad

Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor

Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Cuerpo pequeño que permite un agarre cómodo proporcionando mayor ergonomía

Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados

Tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco

Nuevo diseño de guarda protectora que permite el montaje, el ajuste o la retirada sin el uso de herramientas, para mayor comodidad

Motor de alta eficiencia que mejora el rendimiento en aplicaciones exigentes

Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

Escobillas de desconexión automática para alargar la vida del motor

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia: 1400 W

Máx. Diámetro de disco : 125 mm

Velocidad sin carga: 11500 rpm

Rosca : M14

Peso: 2,2 kg

Longitud: 290 kg

Alto: 80 mm

Vibración Mano/Brazo - Amolado : 8,3 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Lijado : 3 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s 2

Presión sonora : 92 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica: 103 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.