

LOCTITE SF 7505 CONVERTIDOR DE ÓXIDO

SF 7505 X-80 TRATAMIENTO CONVER.OXIDANT.1LTR. LOCTITE (88094)

Precio sin IVA 66,34 €



- Secado rápido.
- Las aplicaciones típicas incluyen tuberías y válvulas, accesorios en refinerías, camiones cisterna, centrales eléctricas y plantas de calefacción/refrigeración domésticas y comerciales.
- También se usa para los sectores de camiones y remolques, equipos agrícolas y en cualquier lugar que requiera protección contra la oxidación.
- Detiene la oxidación, protege la superficie y actúa como imprimador.



LOCTITE® SF 7505 (7505 o LOCTITE X-80) es un recubrimiento de resina de látex sintético de secado rápido, lechoso, de base acuosa, que se aplica al metal oxidado para detener la oxidación, proteger la superficie y actuar como imprimación para una capa de acabado. Resiste el envejecimiento por calor hasta +194 °F (+90 °C) de forma continua y hasta +248 °F (+120 °C) por períodos cortos.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.