

3450 MASILLA EPOXI RAP.ACERO 25ML LOCTITE (1886335)

Precio sin IVA 17,50 €



LOCTITE® EA 3450 es un adhesivo epoxi de dos componentes que cura rápidamente a temperatura ambiente después de mezclar.

Es un adhesivo de unión de metales que desarrolla una alta resistencia.

Las propiedades de relleno de huecos hacen que este sistema adhesivo sea adecuado para superficies rugosas y mal ajustadas hechas de metal, cerámica, plásticos rígidos o madera.

Coefficiente de expansión térmica (CTE), Above Tg 160.0 ppm/°C

Coefficiente de expansión térmica (CTE), Below Tg 53.0 ppm/°C

Dureza Shore, ISO 868 68.0

Forma Física Pasta

Número de Componentes Bicomponente

Programa de curado, @ 22.0 °C 1.0 semana

Relación de mezcla, por peso 1 : 1

Relación de mezcla, por volumen 1 : 1

Tecnología Epoxi

Temperatura de almacenamiento 8.0 - 21.0 °C

Temperatura de transición vítrea (Tg) 37.0 °C

Tipo de Curado Curado a Temperatura Ambiente

Endurecedor

Casson Viscosidad, Placa-placa, Endurecedor @ 25.0 °C 40.0 Pa•s

Color, Endurecedor Blanco

Gravedad específica, Endurecedor @ 25.0 °C 1.8

Mezcla

Color, Mezcla Gris: Plateado

Vida de Mezcla, ISO 9514 Mezcla @ 25.0 °C 20 g mass 5.0 min

Resina

Casson Viscosidad, Placa-placa, Resina @ 25.0 °C 25.0 Pa•s

Color, Resina Negro

Gravedad específica, Resina @ 25.0 °C 1.7



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa