

MARTILLO KHE 3251 METABO (600659000)

Precio sin IVA 453,00 €



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

KHE 3251 Martillo combinado/metaBOX 165 L; con portabrocas de cambio Quick de Metabo



DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud

Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J

Número máx. de golpes: 4470 /min

Potencia nominal absorbida: 800 W

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 35 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 920 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm

Peso sin cable: 3.6 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Cincelar: 10.9 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Tope de profundidad

metaBOX 165 L

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

