

MICROFRESADORA MF 70 (2227110)



- Base estable de hierro fundido, con guía vertical y mesa de coordenadas.
- Para una total libertad de movimientos, regleta reajutable en todos los ejes en forma de cola de milano.
- Brazo de trabajo de aluminio fundido, con motor equilibrado especial de 24 pin.
- Para trabajar sin vibraciones incluso a altas velocidades.
- Fijación de la herramienta por medio de pinzas de fijación sistema MICROMOT (acero templado, de 3 ranuras), de 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 y 3,2 mm.



Para trabajar con fresas muy pequeñas.

Base estable de hierro fundido, con guía vertical y mesa de coordenadas.

Para una total libertad de movimientos, regleta reajutable en todos los ejes en forma de cola de milano.

Brazo de trabajo de aluminio fundido, con motor equilibrado especial de 24 pin.

Para trabajar sin vibraciones incluso a altas velocidades.

Fijación de la herramienta por medio de pinzas de fijación sistema MICROMOT (acero templado, de 3 ranuras), de 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 y 3,2 mm.

Mesa con 3 ranuras continuas en "T" (norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm).

Una regla desplazable facilita el posicionamiento del carro transversal.

Todas las coronas manuales con anillo de escala ajustable a cero (1 U = 1 mm, 1 división parcial = 0,05 mm).

230 V, 100 W, 50/60 Hz.

Régimen 5.000 - 20.000 r.p.m.

Mesa 200 x 70 mm.

Desplazamientos: X (transversal) 134 mm, Y (longitudinal) 46 mm, Z (vertical) 80 mm.

Base de la máquina (superficie de apoyo) 130 x 225 mm.

Las garras mostradas en la foto se incluyen con la máquina, pero la pieza de trabajo no!

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.