

## MICROFRESADORA MF 70 / CNC READY (2227112)



- Especialmente indicada para aquellos usuarios que ya poseen una unidad de control (CNC) deseen comprar una a otro proveedor en el mercado.
- Motores paso a paso e interruptor de punto de referencia con el cable de conexión de 2,2 m, enchufe estándar (SUB-D de 9 polos) para los ejes X, Y y Z.
- Sin unidad de control CNC y sin software CNC.
- Otras descripciones técnicas adicionales igual que la MICRO fresadora MF 70.
- Excepción: Mesa de coordenadas más amplia, con mayores recorridos en los ejes X (transversal) e Y (longitudinal).

PROXXON

Con motores paso a paso para los ejes X (transversales), Y (longitudinal) y Z (en altura) en lugar de ruedas volantes manuales.

Especialmente indicada para aquellos usuarios que ya poseen una unidad de control (CNC) deseen comprar una a otro proveedor en el mercado.

Motores paso a paso e interruptor de punto de referencia con el cable de conexión de 2,2 m, enchufe estándar (SUB-D de 9 polos) para los ejes X, Y y Z.

Sin unidad de control CNC y sin software CNC.

Otras descripciones técnicas adicionales igual que la MICRO fresadora MF 70.

Excepción: Mesa de coordenadas más amplia, con mayores recorridos en los ejes X (transversal) e Y (longitudinal).

Incluye pinzas de acero MICROMOT (acero templado con triple ranura), una de cada: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 y 3,2 mm.

Las mordazas de acero escalonadas y que figuran en la fotografía no forman parte del ámbito de suministro.

230 V.

100 W.

50/60 Hz.

Velocidad del husillo 5.000 - 20.000 rpm.

Dimensiones de la mesa 250 x 70 mm.

Distancias: X (transversal) 150 mm, Y (longitudinal) 70 mm, Z (altura) 70 mm.

Pasos del motor 0,005 mm.

Altura total 370 mm.

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ [gamesa@s-gamesa.com](mailto:gamesa@s-gamesa.com)

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.