

LIJADORA PULIDORA SP/E (2228030)



- Carcasa estable de plástico, con conexión para la aspiración del polvo.
- Apoyo de herramientas y cubiertas protectoras ajustables.
- Un dispositivo para bloquear el árbol facilita el cambio del medio de lijado.
- El suministro incluye un disco 50 x 13 mm de corindón refinado (dureza N) para lijar y afilar y un disco de silicio-carburo (aglomerado más blando) para materiales duros.
- El extremo derecho del árbol está provisto de una rosca para alojar el mandril de pulido (que forma parte del aparato).

PROXXON

La carcasa de línea estilizada en la zona de los discos permite el mecanizado de la superficie también en piezas largas.

Carcasa estable de plástico, con conexión para la aspiración del polvo.

Apoyo de herramientas y cubiertas protectoras ajustables.

Un dispositivo para bloquear el árbol facilita el cambio del medio de lijado.

El suministro incluye un disco 50 x 13 mm de corindón refinado (dureza N) para lijar y afilar y un disco de silicio-carburo (aglomerado más blando) para materiales duros.

El extremo derecho del árbol está provisto de una rosca para alojar el mandril de pulido (que forma parte del aparato).

230 V.

3.000 - 9.000 r.p.m.

Discos 50 x 13 x 12,7 mm.

Velocidad de lijado 8 - 24 m/seg.

Medidas aprox. 250 x 130 x 100 mm.

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa