

FUENTE ALIMENTACIÓN MICROMOT 2A NG 2/S (2228706)



- Caja de conexión para enchufes MICROMOT (con protección contra cambio de polaridad).
- Indicador LED rojo para señalar la disposición de servicio.
- PTC (Coeficiente de temperatura positiva) contra sobrecarga (evita el arranque automático de aparatos conectados. Una vez enfriado, es necesario quitar un breve instante el enchufe de conexión con la red).
- Diseño moderno con hendiduras para colocar accesorios.
- Soporte arqueado abatible: un lugar fijo para depositar el aparato MICROMOT siempre habilitado para el funcionamiento.

PROXXON

Caja de conexión para enchufes MICROMOT (con protección contra cambio de polaridad).

Indicador LED rojo para señalar la disposición de servicio.

PTC (Coeficiente de temperatura positiva) contra sobrecarga (evita el arranque automático de aparatos conectados. Una vez enfriado, es necesario quitar un breve instante el enchufe de conexión con la red).

Diseño moderno con hendiduras para colocar accesorios.

Soporte arqueado abatible: un lugar fijo para depositar el aparato MICROMOT siempre habilitado para el funcionamiento.

230 V.

Potencia 2 A con 16 voltios de tensión de marcha en vacío, y 12 voltios de tensión de servicio.

Aislamiento Clase II.

Sin regulación electrónica de revoluciones.

