

## JUEGO DE 46 PIEZAS PARA REPARACIÓN DE ROSCAS M5-M12 PROCOIL (244208)

Precio sin IVA 283,15 €



· Surtido de reparación de roscas ProCoil de 46 piezas.

· Surtido M 5 - M 12:

5 brocas helicoidales HSS Ø 5,2 - 6,2 - 8,3 - 10,3 - 12,4 mm

+ 5 machos de roscar manuales DIN 352 HSS M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

+ 5 herramientas de montaje M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

+ 5 rompedores de pernos Ø 3,5 - 4,8 - 6,0 - 7,5 - 9,5 mm

+ 20 casquillos con rosca M 5 - M 10: Altura = 1,0 x Ø

+ 5 casquillos con rosca M 12: Altura = 1,0 x Ø

□□□□

### 1. Taladrar:

Primero taladre la rosca dañada con una broca helicoidal RUKO. Se debe tener en cuenta que en los dispositivos para moldear roscas se necesitan perforaciones más grandes. Verifique que el macho de roscar y el perno roscado del juego ProCoil tengan la misma rosca y paso.

### 2. Terrajado:

Ahora, la nueva rosca de retención se corta con un macho de roscar en el agujero taladrado.

Se recomienda el uso de aceite de corte.

### 3. Montaje del casquillo con rosca:

Inserte el casquillo en la herramienta de atornillado. Asegúrese de que la espiga de retención asiente en la abertura de la ranura y el anillo prisionero esté ajustado. Ahora, gire el casquillo con rosca en la dirección de la rosca ejerciendo una leve presión.

Atención: NO girar en sentido contrario, la espiga puede quebrarse.

#### 4. Rotura de la espiga:

Quite la herramienta de atornillado y quiebre la espiga de retención con el mandril de quiebre de espigas. La nueva rosca con casquillo con rosca ProCoil ya está lista para ser usada.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.