

Inicio | Escofina para madera con mango media caña en punta 200 mm, corte 2, para desbaste y afinado universa



ESCOFINA PARA MADERA CON MANGO MEDIA CAÑA EN PUNTA 200 MM, CORTE 2, PARA DESBASTE Y AFINADO UNIVERSA (11233207)

Precio sin IVA 22,97 €





Descripción

Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña terminada en punta con corte de escofina en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para trabajos de escofina universales. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Ventajas

Elevada capacidad de arranque.

Buen desalojo de viruta.

Datos técnicos

Altura: 7.5 mm

Ancho, unid. métrica: 21 mm

Corte: 2

Incl. mango: FH 4/1

Longitud, unid. métrica: 200 mm

PFERD Tipo: 1552

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Redondeo

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda usar el mango ergonómico para un trabajo cómodo.

Materiales que se pueden procesar

Madera



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros