

Inicio | Abanicos de fieltro duro FLS Ø 40x20 mm, mango Ø 6 mm, para trabajos de pulido universales



Precio sin IVA 58,95 €







Descripción

Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. Los abanicos de fieltro se emplean para prepulido y pulido espejo en componentes de pequeños a medianos.

Ventajas

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Baja carga térmica de la pieza de trabajo.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220269268

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Longitud, mango: 40

Molde: Cilindro con láminas

r.p.m., máx.: 15000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

ø exterior, unid. métrica: 40 mm

Ejecución: H (duro)

r.p.m., óptimas, desde: 4750

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–10 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Utilizar pastas de pulir de diamante y pastas de pulir.

Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva herramienta de pulido sin utilizar.

Utilice la versión dura para el prepulido de superficies planas.

Si se quieren conseguir superficies muy finas, se pueden utilizar sucesivamente las ejecuciones blanda y dura.

Recomendaciones de seguridad Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida. Tipos de máquina Máquina con eje flexible Amoladora recta Tipo de trabajo Pulido Materiales que se pueden procesar Aluminio Latón Bronce Acero fundido Aleaciones con base de cobalto Cobre Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm 2 (< 38 HRC) Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy) Acero inoxidable (INOX) Materiales de acero con una dureza > 54 HRC Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC) Termoplásticos Titanio Aleaciones de titanio



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.