

MFE 65 ROZADORA DE MUROS/CAJA DE TRANSPORTE DE CHAPA DE ACERO (600365000)

Precio sin IVA 1.468,00 €



- Ideal para instalaciones sanitarias para tender conductos de agua y tubos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 65 mm
- Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque

MFE 65 Rozadora de muros/Caja de transporte de chapa de acero



DESCRIPCIÓN

Ideal para instalaciones sanitarias para tender conductos de agua y tubos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 65 mm

Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque

Arranque electrónico suave y seguro contra puesta en marcha involuntaria, para un trabajo seguro

Señal LED: informa de una sobrecarga o posible puesta en marcha involuntaria activa

Trabajo libre de polvo, limpio gracias a la conexión de un aspirador universal de Metabo

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud

También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco, para un trabajo seguro

VALORES TÉCNICOS

Características

Profundidad de corte ajustable: 20 - 65 mm

Anchuras posibles de ranuras: 9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm

Ø disco de cortar: 230 mm

Potencia nominal absorbida: 2400 W

Potencia suministrada: 1600 W

Revoluciones marcha en vacío: 6500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4600 /min

Par de giro: 15 Nm

Peso sin cable: 9.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 10 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 101 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Anillos distanciadores

Tuerca de sujeción

Empuñadura lateral

Llave de dos agujeros para tuercas

Herramienta para desprender rebabas

Caja de transporte de chapa de acero

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.