

SRE 4351 TURBOTEC LIJADORA ORBITAL/CARTÓN (611351000)

Precio sin IVA 494,00 €



- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Sistema oscilante con rodamiento de bolas angular de dos filas para una máxima suavidad de marcha y mínimas vibraciones
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente, así como accesorios abrasivos hasta un grosor de 10 mm
- El rodamiento de bolas con aislamiento múltiple y el manguito de goma resistente a la rotura para proteger contra polvos agresivos
- Empuñadura adicional con amortiguación de vibraciones para un manejo cómodo en cualquier posición de trabajo

SRE 4351 TurboTec Lijadora orbital/Cartón



DESCRIPCIÓN

Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies

Sistema oscilante con rodamiento de bolas angular de dos filas para una máxima suavidad de marcha y mínimas vibraciones

Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente, así como accesorios abrasivos hasta un grosor de 10 mm

El rodamiento de bolas con aislamiento múltiple y el manguito de goma resistente a la rotura para proteger contra polvos agresivos

Empuñadura adicional con amortiguación de vibraciones para un manejo cómodo en cualquier posición de trabajo

TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima

Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material

Placa de lijar con canales de aspiración horizontales para una aspiración adicional

Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

VALORES TÉCNICOS

Características

Placa de lijar: 114 x 229 mm (hoja 1/2)

Potencia nominal absorbida: 350 W

Revoluciones marcha en vacío: 4200 - 11000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8400 - 22000 /min

Radio oscilatorio: 2.2 mm

Peso sin cable: 2.6 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 3.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Placa de lijar con enganche con tejido autoadherente

empuñadura adicional desmontable

Bolsas textiles de polvo



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.