

HWW 3500/25 G INSTALACIÓN DE AGUA DOMÉSTICA/CARTÓN (600981000)

Precio sin IVA 258,00 €



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

HWW 3500/25 G Instalación de agua doméstica/Cartón



DESCRIPCIÓN

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara

Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso

Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua

Motor libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

Para corriente alterna monofásica

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 900 W

Caudal máximo: 3500 l/h

Máx. altura de empuje: 45 m

Presión máx.: 4.5 bar

Máx. altura de aspiración: 8 m

Presión de conexión aprox.: 1.4 bar

Presión de desconexión aprox.: 3.2 bar

Conexión de aspiración: Rosca interior de 1"

Toma de presión: Rosca interior de 1"

Capacidad aprox. de la caldera: 24 l

Carcasa de bomba: Fundición gris

Clase de protección IP: IP X4

Árbol de transmisión: Inox

Caldera: Acero

Número de rodetes: 1

Dimensiones: 470 x 270 x 575 mm

Peso: 15.9 kg

Longitud del cable: 1.5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 66 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 78.4 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.