

MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 2J - SDS-PLUS - P.PISTOLA CON MALETÍN TSTAK (D25032K-QS)



- Sellado mejorado para una máxima protección contra la entrada de polvo, asegurando una larga duración de la herramienta
- Ranuras de salida de aire diseñadas para proteger los ojos del usuario
- El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle
- Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado
- Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Martillo Ligero Combinado 710W 2 Modos SDS-Plus_x000D_

22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, peso 2,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK

Sellado mejorado para una máxima protección contra la entrada de polvo, asegurando una larga duración de la herramienta

Ranuras de salida de aire diseñadas para proteger los ojos del usuario

El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle

Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado

Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación

El gran mecanismo del martillo ofrece un alto rendimiento con una tensión reducida sobre los componentes principales

Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación

Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 710 W

Potencia de salida : 590 W

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 2 J

Velocidad sin carga : 0-1550 rpm

Impactos por minuto : 0-5680 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 22 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] : 50 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Peso : 2.5 kg

Alto : 210 mm

Longitud : 330 mm

Anchura : 75 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 13.6 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1,5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5

Incertidumbre K 4 (vibración) : 1.5 m/s²

Presión sonora : 89 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3.8 dB (A)

Presión Acústica : 100.1 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3.8 dB (A)



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.