

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS-PLUS 2,8J SIN CARGADOR/BATERÍA CON MALETÍN TSTA (DCH283NT-XJ)



- Líder en la categoría de rendimiento garantizando, 74 hoyos de perforación de alta velocidad (Ø 10mm x 80mm) por cada carga
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
- Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- La menor vibración del mercado: 6.6 m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad
- Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

DEWALT

Descripción

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS-Plus 18V 2,8J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.

Líder en la categoría de rendimiento garantizando, 74 hoyos de perforación de alta velocidad (Ø 10mm x 80mm) por cada carga

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía

La menor vibración del mercado: 6.6 m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad

Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 26 mm

Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Voltaje : 18 V

Porta-herramientas : SDS-Plus

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 2.8 J

Velocidad sin carga : 0-980 rpm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 26 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Peso : 3.6 kg

Alto : 220 mm

Longitud : 364 mm

Anchura : 95 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 8.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cíncel : 8.5 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 4 (vibración) : 1.5 m/s²

Presión sonora : 94 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 105 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Impactos por minuto : 0-4480 ipm



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.